

# Aanleverspecificaties

Alleen drukklare .pdf bestanden kunnen bij Reclamedeal worden verwerkt.  
Om tijd en kosten te besparen moet dit bestand voldoen aan de volgende punten:

- Juist bestandsformaat 1 op 1 of in % met 1 cm afloop rondom.  
(een doek van 300x100cm vereist een bestand van 302x102cm)
- Bestanden aanleveren zonder snij- en druktekens.
- Opmaak moet in CMYK-kleuren of PMS-kleuren zijn.  
(PMS altijd de Coated versie gebruiken).  
(RGB-kleuren worden omgezet naar CMYK, hierbij ontstaat vaak kleurverschil.)
- De minimale resolutie voor een spandoek is 80 DPI en maximaal 150 DPI op ware grootte.
- Relevante informatie zoals teksten, logo's e.d. 6 cm binnen het netto formaat plaatsen wegens het omzomen en het zetten van ringen.
- Lettertypen (fonts) moet je altijd opslaan als contouren/outline.
- Bekijk het bestand in Acrobat altijd in het 'overdrukvoorbeeld' voor het eindresultaat.

Spandoek met ringen



■ 6 cm vrijhouden van belangrijke informatie i.v.m de ringen

Spandoek met tunnelzoom



■ 6 cm vrijhouden van belangrijke informatie.

■ 12 cm vrijhouden van relevante informatie i.v.m. de stiknaad die gemaakt moet worden om een tunnel aan het doek te maken